

**Regolamento (UE) N. 305/2011
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 01/2025**

1.	Codice di identificazione unico del prodotto: PRQL0501																	
2.	Numero di tipo o lotto: Pavimentazioni in laminato PERCORSI DI NATURA - PASSO BOSCO Misure: lunghezza 1261 mm x larghezza 192 mm x spessore totale 8,0 mm																	
3.	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione: Pavimenti per uso interno, in conformità con la norma armonizzata, come previsto dal fabbricante: EN 14041 “Rivestimenti resilienti, tessili, laminati e modulari multistrato per pavimentazioni – Caratteristiche essenziali”																	
4.	Riferimenti del fabbricante (ai sensi dell’art. 11. Par. 5 Regolamento UE n. 305/2011) Società Legnami Paganoni S.p.A. - Via Delle Canovine, 29 – 24126 Bergamo Tel. +39 035 325611 – Fax +39 035 325699 - www.parqcolor.it																	
6.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (di cui all’allegato V del regolamento UE n. 305/2011) Pavimentazione in SPC specifica tecnica armonizzata EN 14041 Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: 3																	
7.	Nel caso di una dichiarazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata: Organismo notificato - The Centre for Textile Science and Engineering of Ghent University (Belgium) is recognized as notified laboratory N° 1611 for the European regulation 305/2011 for construction products. Laboratorio di prova notificato Nr. 0497 - CSI S.P.A Ha determinato il prodotto-tipo in base alle prove di tipo, sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante, secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti di prova. Il Fabbricante effettua il controllo di produzione in fabbrica (FPC)																	
9.	Prestazione dichiarata: <table><thead><tr><th>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</th><th>PRESTAZIONI</th><th>NORMA ARMONIZZATA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reazione al fuoco (appoggiato su materassino Isolmant Parquet Film a sua volta appoggiato su supporto incombustibile)</td><td>Cfl-s1</td><td>EN 14041:2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Rilascio di formaldeide (HCHO)</td><td>E1</td><td>EN 14041:2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Contenuto di pentaclorofenolo</td><td>≤ 5 ppm</td><td>EN 14041:2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Emissione VOC senza HCHO</td><td>TVOC < 0,5 mg/m²</td><td>EN 14041:2004/AC:2006</td></tr></tbody></table>			CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	NORMA ARMONIZZATA	Reazione al fuoco (appoggiato su materassino Isolmant Parquet Film a sua volta appoggiato su supporto incombustibile)	Cfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006	Rilascio di formaldeide (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006	Contenuto di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006	Emissione VOC senza HCHO	TVOC < 0,5 mg/m²	EN 14041:2004/AC:2006
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	NORMA ARMONIZZATA																
Reazione al fuoco (appoggiato su materassino Isolmant Parquet Film a sua volta appoggiato su supporto incombustibile)	Cfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006																
Rilascio di formaldeide (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006																
Contenuto di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006																
Emissione VOC senza HCHO	TVOC < 0,5 mg/m²	EN 14041:2004/AC:2006																

9.	Resistenza allo scivolamento	$\geq 0,30 - DS$	EN 14041:2004/AC:2006
	Comportamento elettrico (antistatico)	$\leq 2,0 KV$	EN 14041:2004/AC:2006
	Conducibilità termica (W/mK)	0,055 m²K/W	EN 14041:2004/AC:2006
10.	<p>La prestazione dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.</p> <p>Firmato a nome e per conto di:</p> <p>SOCIETÀ LEGNAMI PAGANONI S.P.A. Legale Rappresentante Marco Paganoni</p>  Bergamo, 13.10.2025		