

**Voce di capitolato per pavimenti ad uso interno PERCORSI DI NATURA – PASSO GIGANTE a posa flottante con incastro a secco.**

La pavimentazione PASSO GIGANTE in laminato 10 mm ha le seguenti specifiche:

- Doghe ad incastro da 1.845 x 244 x 10 mm, con 4 bordi bisellati e superficie sincronizzata.
- La struttura delle doghe è costituita da fibra di legno ad alta densità (HDF).
- La finitura superficiale è costituita da uno strato a base di melamina decorativa, protetta, nella parte superiore, da strati trasparenti per la protezione da graffi e usura. Anche lo strato posteriore di contro-bilanciatura è in melamina.
- Ogni doga ha un rivestimento invisibile idrorepellente dell'aletta e dell'incastro così da rendere la pavimentazione resistente all'acqua.
- PASSO GIGANTE dispone di caratteristiche antistatiche permanenti ( $\leq 2\text{kV}$ ) in conformità alla norma EN 14041.
- La resistenza antiscivolo è di classe DS ed R10 in conformità alla norma EN 13893.
- L'emissione di formaldeide è conforme alla classe E1, vale a dire  $<0,1\text{ ppm}$  secondo la norma EN 717-1:2004.
- Il pavimento in laminato è conforme alla norma EN 13329, con marchio CE in conformità alla norma EN 14041.
- La classe di resistenza al fuoco di PASSO GIGANTE, è Bfl-s1 in conformità alla norma EN 13501-1.

**È disponibile Il Certificato al fuoco a pacchetto PASSO GIGANTE appoggiato su materassino Isolmant Parquet Film a sua volta appoggiato su supporto incombustibile secondo la norma EN 14041:2004/AC:2006.**

- La resistenza di PASSO GIGANTE corrisponde alla classe 33 in conformità alla norma EN 13329.
- Le caratteristiche tecniche per quanto riguarda rigonfiamenti, resistenza a usura, urti, graffi e le rotelle morbide delle sedie da ufficio (tipo W), macchie, bruciature da sigarette e solidità ridotta soddisfano i requisiti della norma EN 13329.
- La classe di usura di PASSO GIGANTE è AC5 e il rigonfiamento da umidità è  $\leq 18\%$ .
- La resistenza termica PASSO GIGANTE è  $0,084\text{ m}^2\text{K/W}$  secondo la norma EN 12996:200
- PASSO GIGANTE presenta una tecnologia incorporata che aumenta in larga misura la resistenza contro i micro-graffi. Questa caratteristica permette di mantenerne l'aspetto nuovo per un periodo più lungo e che ne permanga la facilità di manutenzione.
- Le doghe devono essere installate SENZA colla, per mezzo dell' incastro 5G che permette alle doghe di essere angolate o di essere inserite orizzontalmente nel senso della lunghezza. Le doghe permettono il sollevamento e la reinstallazione per un numero limitato di volte senza alcuna perdita di qualità.
- Il sottofondo deve costituire una soluzione integrata "all-in-one" in modo da fornire un miglioramento acustico e protezione dal vapore proveniente dal massetto.
- Gli spazi di espansione devono essere coperti da battiscopa o profili con stili coordinati.