


**Regolamento (UE) N. 305/2011
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 01/2026**

1.	Codice di identificazione unico del prodotto: PRQL0501		
2.	Numero di tipo o lotto: Pavimentazioni in laminato PERCORSI DI NATURA - PASSO FINE Misure: lunghezza 1261 mm x larghezza 192 mm x spessore totale 7,0 mm		
3.	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione: Pavimenti per uso interno, in conformità con la norma armonizzata, come previsto dal fabbricante: EN 14041 “Rivestimenti resilienti, tessili, laminati e modulari multistrato per pavimentazioni – Caratteristiche essenziali”		
4.	Riferimenti del fabbricante (ai sensi dell’art. 11. Par. 5 Regolamento UE n. 305/2011) Paganoni Legnami S.p.A. - Via Delle Canovine, 29 – 24126 Bergamo Tel. +39 035 325611 – Fax +39 035 325699 - www.parqcolor.it		
6.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (di cui all’allegato V del regolamento UE n. 305/2011) Pavimentazione in SPC specifica tecnica armonizzata EN 14041 Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: 3		
7.	Nel caso di una dichiarazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata: Organismo notificato - The Centre for Textile Science and Engineering of Ghent University (Belgium) is recognized as notified laboratory N° 1611 for the European regulation 305/2011 for construction products. Laboratorio di prova notificato Nr. 0497 - CSI S.P.A Ha determinato il prodotto-tipo in base alle prove di tipo, sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante, secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti di prova. Il Fabbricante effettua il controllo di produzione in fabbrica (FPC)		
9.	Prestazione dichiarata:		
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	NORMA ARMONIZZATA
	Reazione al fuoco (appoggiato su materassino Isolmant Parquet Film a sua volta appoggiato su supporto incombustibile)	Cfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
	Rilascio di formaldeide (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
	Contenuto di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
	Emissione VOC senza HCHO	TVOC < 0,5 mg/m²	EN 14041:2004/AC:2006

9.	Resistenza allo scivolamento	$\geq 0,30$ - DS	EN 14041:2004/AC:2006
	Comportamento elettrico (antistatico)	$\leq 2,0$ KV	EN 14041:2004/AC:2006
	Conducibilità termica (W/mK)	$0,051 \text{ m}^2\text{K/W}$	EN 14041:2004/AC:2006
10.	La prestazione dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di: PAGANONI LEGNAMI S.P.A. Legale Rappresentante Marco Paganoni  Bergamo, 07.01.2026		