

**Regolamento (UE) N. 305/2011
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 01/2026**

1.	Codice di identificazione unico del prodotto: DOP KDE-LF-012																		
2.	Numero di tipo o lotto: Pavimentazioni in laminato PERCORSI DI NATURA - PASSO LASTRA Misure: lunghezza 1380 mm x larghezza 326 mm x spessore totale 8,0 mm																		
3.	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione: Pavimenti per uso interno, in conformità con la norma armonizzata, come previsto dal fabbricante: EN 14041 “Rivestimenti resilienti, tessili, laminati e modulari multistrato per pavimentazioni – Caratteristiche essenziali”																		
4.	Riferimenti del fabbricante (ai sensi dell’art. 11. Par. 5 Regolamento UE n. 305/2011) Paganoni Legnami S.p.A. - Via Delle Canovine, 29 – 24126 Bergamo Tel. +39 035 325611 – Fax +39 035 325699 - www.parqcolor.it																		
6.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (di cui all’allegato V del regolamento UE n. 305/2011) Pavimentazione in SPC specifica tecnica armonizzata EN 14041 Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione: 3																		
7.	Nel caso di una dichiarazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata: Organismo notificato - Entwicklungs und Prueflabor Holztechnologie GmbH, eph NB 0766, Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germania Laboratorio di prova notificato Nr. 0497 - CSI S.P.A Ha determinato il prodotto-tipo in base alle prove di tipo, sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante, secondo il sistema 3 e ha rilasciato i rapporti di prova. Il Fabbricante effettua il controllo di produzione in fabbrica (FPC)																		
9.	Prestazione dichiarata: <table><thead><tr><th>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</th><th>PRESTAZIONI</th><th>NORMA ARMONIZZATA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reazione al fuoco (appoggiato su materassino Isolmant Parquet Film a sua volta appoggiato su supporto incombustibile)</td><td>Bfl-s1</td><td>EN 14041:2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Rilascio di formaldeide (HCHO)</td><td>E1</td><td>EN 14041:2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Contenuto di pentaclorofenolo</td><td>≤ 5 ppm</td><td>EN 14041:2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Emissione VOC senza HCHO</td><td>TVOC < 0,5 mg/m²</td><td>EN 14041:2004/AC:2006</td></tr><tr><td>Resistenza allo scivolamento</td><td>DS</td><td>EN 14041:2004/AC:2006</td></tr></tbody></table>	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	NORMA ARMONIZZATA	Reazione al fuoco (appoggiato su materassino Isolmant Parquet Film a sua volta appoggiato su supporto incombustibile)	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006	Rilascio di formaldeide (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006	Contenuto di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006	Emissione VOC senza HCHO	TVOC < 0,5 mg/m²	EN 14041:2004/AC:2006	Resistenza allo scivolamento	DS	EN 14041:2004/AC:2006
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	NORMA ARMONIZZATA																	
Reazione al fuoco (appoggiato su materassino Isolmant Parquet Film a sua volta appoggiato su supporto incombustibile)	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006																	
Rilascio di formaldeide (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006																	
Contenuto di pentaclorofenolo	≤ 5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006																	
Emissione VOC senza HCHO	TVOC < 0,5 mg/m²	EN 14041:2004/AC:2006																	
Resistenza allo scivolamento	DS	EN 14041:2004/AC:2006																	

9.	Comportamento elettrico (antistatico)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
	Conducibilità termica (W/mK)	<0,125 W/mW	EN 14041:2004/AC:2006
10.	La prestazione dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di: PAGANONI LEGNAMI S.P.A. Legale Rappresentante Marco Paganoni  Bergamo, 07.01.2026		