

BATTISCOPA RIVESTITO CON PELLICOLA PVC SU SUPPORTO DI PVC ESPANSO SOLIDO

MISURE (mm)	70 x 12 mm
MATERIALI IMPIEGATI	Base: PVC estruso. Foglio di schiuma calibrata in PVC è una schiuma di PVC bianco a celle chiuse non plastificata prodotta con la nuova tecnologia di estrusione. La schiuma calibrata in PVC ha una finitura superficiale dura semi opaca. La schiuma di PVC calibrata può essere segata, perforata o levigata utilizzando strumenti di base per la lavorazione del legno e del metallo. Proprietà materiale: Polivinilcloruro (PVC), inodore, insolubile, densità relativa 0,55 g / cm³, resistenza alla temperatura da -20 a + 60 ° C ; 100 % riciclabile. Colla: adesivo poliuretanico privo di formaldeide, amianto, lindano, policlorurati bifenili (PCB) o pentaclorofenolo (PCP) o altri prodotti tossici o volatili organici che possano essere causa di rischi per la salute dell'utilizzatore finale. Contenuto di isocianato monomero libero residuo risulta inferiore alla concentrazione dello 0,1% P/P. Rivestimento: carte flex digitali verniciate.
CLASSE RESISTENZA AL FUOCO	In caso di fiamma è moderatamente infiammabile , sviluppa una media quantità di fumo e non produce gocce incandescenti, quindi ha un comportamento accettabile in caso d'incendio.
IDROPELENTE/IDROFUGO	Il supporto di PVC è idrorepellente: non esiste un certificato separato che dimostri che è idrofugo, poiché la caratteristica di questo prodotto è l'impermeabilità. ASSORBENZA ACQUA < 1,5 %.
METODI DI LAVORAZIONE	La base in PVC viene rivestita con pellicola PVC digitale tramite incollaggio a caldo con collante poliuretanico.
EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE	Non sono presenti sostanze ritenute pericolose; eventuali residui di solvente sono da considerarsi assolutamente trascurabili.
ISTRUZIONI E PRECAUZIONI PER L'USO	- Non esistono particolari istruzioni di installazione se non quelle comuni alla destinazione d'uso del prodotto. - Usare guanti e occhiali di protezione durante il taglio e la posa in opera. - La pulizia del prodotto si effettua con panno asciutto. - Il prodotto può considerarsi un rifiuto solido urbano speciale, lo smaltimento deve essere effettuato secondo le leggi nazionali e locali in vigore. Non bruciare.

Tutti i dati contenuti nella presente scheda sono da considerarsi veritieri per le informazioni disponibili al momento e sulla base delle informazioni fornite a termini di legge dai produttori delle materie prime. **Prodotto disegnato e costruito interamente in Italia**