Voce di capitolato per pavimenti ad uso interno PERCORSI DI NATURA – PASSO FINE in Laminato a posa flottante con incastro a secco.

La pavimentazione PASSO FINE in laminato 7 mm ha le seguenti specifiche:

- Doghe ad incastro da 1.261 x 192 x 7 mm,con 4 bordi NON bisellati e superficie spazzolata.
- La struttura delle doghe è costituita da fibra di legno ad alta densità (HDF) e resine.
- La finitura superficiale è costituita da uno strato a base di melamina decorativa, protetta, nella parte superiore, da strati trasparenti per la protezione da graffi e usura. Anche lo strato posteriore di contro-bilanciatura è in melamina.
- PASSO FINE è certificata PEFC e EU ecolabel.
- PASSO FINE dispone di caratteristiche antistatiche permanenti (≤ 2kV) in conformità alla norma EN 14041.
- La resistenza antiscivolo è di classe DS ed R10 in conformità alla norma EN 13893.
- L' emissione di formaldeide di PASSO FINE è < 0,062 mg/^{3} secondo la norma EN 717-1:2004.
- PASSO FINE è di classe A+ (emissione molto ridotta di COV) per qualità d'aria in interni.
- PASSO FINE è conforme alla norma EN 13329, con marchio CE in conformità alla norma EN 14041.
- La classe di resistenza al fuoco di PASSO FINE, è Cfl-s1 in conformità alla norma EN 13501-1.

È disponibile il Certificato al fuoco a pacchetto PASSO FINE appoggiato su materassino Isolmant Parquet Film a sua volta appoggiato su supporto incombustibile secondo la norma EN 14041:2004/ AC:2006.

- La resistenza di PASSO FINE corrisponde alla classe 32 in conformità alla norma EN 13329 adatta all'utilizzo commerciale generale.
- Le caratteristiche tecniche per quanto riguarda rigonfiamenti, resistenza a usura, urti, graffi e le rotelle morbide delle sedie da ufficio (tipo W), macchie, bruciature da sigarette e solidità ridotta soddisfano i requisiti della norma EN 13329.
- La classe di usura di PASSO FINE è AC4 adatta alla resistenza al calpestio commerciale generale ed il rigonfiamento da umidità è ≤ 18 %.
- La resistenza termica di PASSO FINE è 0,051 m^{2}K/W secondo la norma EN 12996:200.
- PASSO FINE presenta una tecnologia incorporata che aumenta in larga misura la resistenza contro i micro-graffi. Questa caratteristica permette di mantenerne l'aspetto nuovo per un periodo più lungo e che ne permanga la facilità di manutenzione.
- Le doghe devono essere installate SENZA colla, per mezzo dell' incastro UNICLIC che permette alle doghe di essere angolate o di essere inserite orizzontalmente nel senso della lunghezza. Le doghe permettono il sollevamento e la reinstallazione per un numero limitato di volte senza alcuna perdita di qualità.
- Il sottofondo deve costituire una soluzione integrata "all-in-one" in modo da fornire un miglioramento acustico e protezione dal vapore proveniente dal massetto.
- Gli spazi di espansione devono essere coperti da battiscopa o profili con stili coordinati.